ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00679/24

Серия RU № 0555022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕХНО» (АО «ЭСПКБ «ТЕХНО»). Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5А, строение 3, офис 6. Адрес места осуществления деятельности: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5. ОГРН: 1045007201216. Телефон: 8(499)9298675. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АО «СПКБ Техно»). Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5А, строение 3, офис 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабель монтажный с медными многопроволочными, в том числе луженными токопроводящими жилами сечением от 0,12 мм² до 2,5 мм², с числом жил (пар, троек, четверок) до 37, с экранами и без экранов, с броней и без брони, в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля), предназначенный для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах связи, контроля и управления типовыми элементами автоматики и электроники, а также для работы в условиях значительного уровня электромагнитных помех, на напряжение до 500 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: см. приложение бланк № 1055680.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-013-53930360-2014 «Кабели монтажные гибкие, в том числе огнестойкие, для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах связи, контроля и управления типовыми устройствами автоматики и электроники. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8, 8544 49 950

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2/М284 от 26.12.2024, 2/М285 от 26.12.2024, 2/М286 от 26.12.2024, 2/М287 от 26.12.2024, 2/М288 от 26.12.2024, 2/М289 от 26.12.2024, 1/0145 от 20.12.2024, 1/0146 от 23.12.2024, 1/0150 от 24.12.2024, 1/0151 от 24.12.2024, 1/0152 от 25.12.2024, 1/0153 от 25.12.2024, 1/0156 от 27.12.2024, 1/0157 от 27.12.2024, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства № 2955/АА от 30.10.2024, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Программы испытаний №№ 2955-1, 2955-2, 2955-3, 2955-4, 2955-5, 2955-6, 2955-7, 2955-8. Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С: под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Срок службы: более 40 лет для кабелей исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF», более 30 лет для остальных кабелей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2024 **ПО** 26.12.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Вардаков Евгений Олегович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00679/24

Серия RU № 1055680

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8, 8544 49 950	Кабель монтажный с медными многопроволочными, в том числе луженными токопроводящими жилами сечением от 0,12 мм² до 2,5 мм², с числом жил (пар, троек, четверок) до 37*, с экранами и без экранов, с броней и без брони, в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля), предназначенный для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах связи, контроля и управления типовыми элементами автоматики и электроники, а также для работы в условиях значительного уровня электромагнитных помех, на напряжение до 500 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: КСКППу, КСКПЭПу, КСКППуКГ, КСКПЭПуКГ, КСКППуКПу, КСКПЭПуКПу, КСКлППу, КСКлПЭПу, КСКлППуКГ, КСКлПЭПуКГ, КСКлППуКПу, КСКлПЭПуКПу, КСКгППу, КСКгПЭПу, КСКгППуКГ, КСКгПЭПуКГ, КСКгППуКПу, КСКгПЭПуКПу, КСКглППу, КСКглПЭПу, КСКглППуКГ, КСКглПЭПуКГ, КСКглППуКПу, КСКглПЭПуКПу – с изоляцией из полиолефиновой композиции, с оболочкой и защитным шлангом из полиуретана или без защитного шланга; КСКТТ, КСКТЭТ, КСКТТКГ, КСКТЭТКГ, КСКТТКТ, КСКТЭТКТ, КСКлТТ, КСКлТЭТ, КСКлТТКГ, КСКлТЭТКГ, КСКлТТКТ, КСКлТЭТКТ, КСКгТТ, КСКгТЭТ, КСКгТТКГ, КСКгТЭТКГ, КСКгТТКТ, КСКгТЭТКТ, КСКглТТ, КСКглТЭТ, КСКглТТКГ, КСКглТЭТКГ, КСКглТТКТ, КСКглТЭТКТ – с изоляцией, оболочкой и защитным шлангом из термоэластопласта или без защитного шланга, не распространяющий горение при одиночной прокладке; КСКВВнг(А)-LS, КСКВЭВнг(А)-LS, КСКВВКГнг(А)-LS, КСКВЭВКГнг(А)-LS, КСКВВКВнг(А)-LS, КСКВЭВКВнг(А)-LS, КСКлВВнг(А)-LS, КСКлВЭВнг(А)-LS, КСКлВВКГнг(А)-LS, КСКлВЭВКГнг(А)-LS, КСКлВВКВнг(А)-LS, КСКлВЭВКВнг(А)-LS, КСКгВВнг(А)-LS, КСКгВЭВнг(А)-LS, КСКгВВКГнг(А)-LS, КСКгВЭВКГнг(А)-LS, КСКгВВКВнг(А)-LS, КСКгВЭВКВнг(А)-LS, КСКглВВнг(А)-LS, КСКглВЭВнг(А)-LS, КСКглВВКГнг(А)-LS, КСКглВЭВКГнг(А)-LS, КСКглВВКВнг(А)-LS, КСКглВЭВКВнг(А)-LS – с изоляцией, оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением или без защитного шланга, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; КСКВВнг(А)-LSLTx, КСКВЭВнг(А)-LSLTx, КСКВВКГнг(А)-LSLTx, КСКВЭВКГнг(А)-LSLTx, КСКВВКВнг(А)-LSLTx, КСКВЭВКВнг(А)-LSLTx, КСКлВВнг(А)-LSLTx, КСКлВЭВнг(А)-LSLTx, КСКлВВКГнг(А)-LSLTx, КСКлВЭВКГнг(А)-LSLTx, КСКлВВКВнг(А)-LSLTx, КСКлВЭВКВнг(А)-LSLTx, КСКгВВнг(А)-LSLTx, КСКгВЭВнг(А)-LSLTx, КСКгВВКГнг(А)-LSLTx, КСКгВЭВКГнг(А)-LSLTx, КСКгВВКВнг(А)-LSLTx, КСКгВЭВКВнг(А)-LSLTx, КСКглВВнг(А)-LSLTx, КСКглВЭВнг(А)-LSLTx, КСКглВВКГнг(А)-LSLTx, КСКглВЭВКГнг(А)-LSLTx, КСКглВВКВнг(А)-LSLTx, КСКглВЭВКВнг(А)-LSLTx – с изоляцией, оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, или без защитного шланга, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения; КСКППнг(А)-HF, КСКПЭПнг(А)-HF, КСКППКГнг(А)-HF, КСКПЭПКГнг(А)-HF, КСКППКПнг(А)-HF, КСКПЭПКПнг(А)-HF, КСКлППнг(А)-HF, КСКлПЭПнг(А)-HF, КСКлППКГнг(А)-HF, КСКлПЭПКГнг(А)-HF, КСКлППКПнг(А)-HF, КСКлПЭПКПнг(А)-HF, КСКгППнг(А)-HF, КСКгПЭПнг(А)-HF, КСКгППКГнг(А)-HF, КСКгПЭПКГнг(А)-HF, КСКгППКПнг(А)-HF, КСКгПЭПКПнг(А)-HF, КСКглППнг(А)-HF, КСКглПЭПнг(А)-HF, КСКглППКГнг(А)-HF, КСКглПЭПКГнг(А)-HF, КСКглППКПнг(А)-HF, КСКглПЭПКПнг(А)-HF – с изоляцией, оболочкой и защитным шлангом из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, или без защитного шланга, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; КСКВВнг(А)-FRLS, КСКВЭВнг(А)-FRLS, КСКВВКГнг(А)-FRLS, КСКВЭВКГнг(А)-FRLS, КСКВВКВнг(А)-FRLS, КСКВЭВКВнг(А)-FRLS, КСКлВВнг(А)-FRLS, КСКлВЭВнг(А)-FRLS, КСКлВВКГнг(А)-FRLS, КСКлВЭВКГнг(А)-FRLS, КСКлВВКВнг(А)-FRLS, КСКлВЭВКВнг(А)-FRLS, КСКгВВнг(А)-FRLS, КСКгВЭВнг(А)-FRLS, КСКгВВКГнг(А)-FRLS, КСКгВЭВКГнг(А)-FRLS, КСКгВВКВнг(А)-FRLS, КСКгВЭВКВнг(А)-FRLS, КСКглВВнг(А)-FRLS, КСКглВЭВнг(А)-FRLS, КСКглВВКГнг(А)-FRLS, КСКглВЭВКГнг(А)-FRLS, КСКглВВКВнг(А)-FRLS, КСКглВЭВКВнг(А)-FRLS, КСКВВнг(А)-FRLSLTx, КСКВЭВнг(А)-FRLSLTx, КСКВВКГнг(А)-FRLSLTx, КСКВЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КСКВВКВнг(А)-FRLSLTx, КСКВЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КСКлВВнг(А)-FRLSLTx, КСКлВЭВнг(А)-FRLSLTx, КСКлВВКГнг(А)-FRLSLTx, КСКлВЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КСКлВВКВнг(А)-FRLSLTx, КСКлВЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КСКгВВнг(А)-FRLSLTx, КСКгВЭВнг(А)-FRLSLTx, КСКгВВКГнг(А)-FRLSLTx, КСКгВЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КСКгВВКВнг(А)-FRLSLTx, КСКгВЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КСКглВВнг(А)-FRLSLTx, КСКглВЭВнг(А)-FRLSLTx, КСКглВВКГнг(А)-FRLSLTx, КСКглВЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КСКглВВКВнг(А)-FRLSLTx, КСКглВЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КСКППнг(А)-FRHF, КСКПЭПнг(А)-FRHF, КСКППКГнг(А)-FRHF, КСКПЭПКГнг(А)-FRHF, КСКППКПнг(А)-FRHF, КСКПЭПКПнг(А)-FRHF, КСКлППнг(А)-FRHF, КСКлПЭПнг(А)-FRHF, КСКлППКГнг(А)-FRHF, КСКлПЭПКГнг(А)-FRHF, КСКлППКПнг(А)-FRHF, КСКлПЭПКПнг(А)-FRHF, КСКгППнг(А)-FRHF, КСКгПЭПнг(А)-FRHF, КСКгППКГнг(А)-FRHF, КСКгПЭПКГнг(А)-FRHF, КСКгППКПнг(А)-FRHF, КСКгПЭПКПнг(А)-FRHF, КСКглППнг(А)-FRHF, КСКглПЭПнг(А)-FRHF, КСКглППКГнг(А)-FRHF, КСКглПЭПКГнг(А)-FRHF, КСКглППКПнг(А)-FRHF, КСКглПЭПКПнг(А)-FRHF – с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резиновой смеси, с дополнительным огнестойким барьером, с оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, или из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, или без защитного шланга, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением или с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения или не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий. * может изготавливаться большее количество жил (пар, троек, четверок) по требованию заказчика с сохранением базовых требований ТУ 3581-013-53930360-2014. 1. Для кабелей с витыми парами, тройками или четверками в марке кабеля добавляется обозначение типа скрутки: «-ВП», «-ВТ», «-ВЧ». 2. В кабелях с индивидуальными экранами пар, троек или четверок в обозначении типа скрутки добавляется индекс «Э»: «-ВЭП», «-ВЭТ», «-ВЭЧ». 3. В кабелях холодостойкого исполнения добавляется индекс «-ХЛ». 4. В кабелях, стойких к воздействию минерального масла и бензина, добавляется индекс «-МС».	ТУ 3581-013-53930360-2014 «Кабели монтажные гибкие, в том числе огнестойкие, для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах связи, контроля и управления типовыми устройствами автоматики и электроники. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Варлаков Евгений Олегович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.